

BR 625/752/752C

Innovazione ed ergonomia





Nuovo sistema di testata lavante traslante collegata meccanicamente con lo sterzo: quando l'operatore sterza a sinistra, la testata si sposta a sinistra (lo stesso avviene sul lato destro).

Il tergipavimento segue la testata garantendo una perfetta asciugatura anche in caso di curve strette. Si sgancia in caso di contatto con eventuali ostacoli.

Nuovo rivoluzionario concetto di testata translante

La serie di lavasciuga Nilfisk BR 652/752 è versatile ed ergonomica. Ideale per la manutenzione ordinaria di pavimenti in aree di media superficie.

La sua estrema compattezza e manovrabilità ne consente l'utilizzo anche in aree congestionate.

Questa nuova gamma è equipaggiata con un nuovo e rivoluzionario sistema (brevettato) di testata lavante translante collegata meccanicamente allo sterzo. Questo sistema permette alla testata di spostarsi verso l'interno della curva per un'asciugatura ottimale anche in assenza di paraspruzzi laterali.

- Sistema di testata lavante consente una perfetta asciugatura anche in curva
- Costi di manutenzione ridotti
- Tergipavimento per prestazioni di pulizia ottimali
- Il sistema Ecoflex dosa acqua e detergente per ottimizzarne il consumo
- Volante ergonomico con tutte le funzioni integrate
- Sistema di controllo velocità brevettato massima sicurezza per l'operatore in fase di curvatura grazie alla riduzione automatica della velocità
- Il design compatto consente di utilizzare la macchina in aree congestionate
- Basso livello di rumorosità fino a soli 54 db(A) in modalità silenziosa



Levetta per attivare e disattivare l'Ecoflex



Pedale elettronico con sistema di regolazione del tallone (brevettato) per eliminare lo stress del piede destro

→ Ampia apertura del serbatoio di recupero per facilitare le operazioni di pulizia

→ L'Ecoflex Chemical Kit assicura che detergente e acqua siano miscelati nelle giuste proporzioni per garantire migliori risultati di pulizia

→ Paraurti laterale a protezione della testata e del tergipavimento

→ Nuovo concetto di tergipavimento con gomme in poliuretano che assicurano un'eccellente asciugatura delle superfici



← Nuovo concetto di volante: ergonomico e facile da utilizzare con tutte le funzioni integrate

← Posizione di guida estremamente ergonomica, ampio sedile regolabile e ampia visuale

← Cestino portaoggetti e kit mop disponibili come accessori (opzionali)

← Set completo di ruote in poliuretano per una migliore trazione e lunga durata

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	BR 652	BR 652 w. OBC	BR 752	BR 752 w. OBC	BR 752cyl	BR 752cyl w. OBC
Voltaggio	V	24	24	24	24	24	24
Potenza totale installata	W	1500	1500	1500	1500	1900	1900
Livello di pressione sonora a 1,5m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Rendimento teorico/pratico	m ² /h	3960/2770	3960/2270	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Pista di lavaggio	mm	660	660	710	710	710	710
Velocità massima	km/h	6	6	6	6	6	6
Serbatoio soluzione/recupero	l	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Diametro spazzola/disco	mm	2x330	2x330	2x355	2x355	cyl.	cyl.
Pressione spazzola	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Velocità spazzola	rpm	230	230	230	230	720	720
Dim. vano batterie (lungh.xlargh.xalt.)	mm	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500
Dimensioni lungh.xlargh.xalt.	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Peso	kg	175	175	177	177	180	180
Peso operativo	kg	446	446	448	448	451	451

Le specifiche tecniche e i dettagli potranno subire variazioni senza preavviso.