

SC6000

Efficiente pulizia di grandi aree

– a costi ridotti





Leva SmartFlow™ intermittente integrata nello sterzo: Riduce il flusso d'acqua sulla testata spazzole, evitando gli schizzi durante le svolte, riducendo i consumi e garantendo prestazioni di asciugatura sempre impeccabili.



Il tergipavimento è stato progettato per essere tolto facilmente dal suo supporto usando le maniglie ergonomiche, senza necessità di scollegare il tubo di aspirazione.



La funzione di limitazione della velocità riduce l'affaticamento dell'operatore durante l'utilizzo soprattutto in presenza di ostacoli da aggirare.

La soluzione ideale per aumentare la produttività e diminuire i costi

La SC6000 di Nilfisk® SC6000 è una lavasciuga pavimenti uomo-a-bordo di ultima generazione con dimensioni, velocità e tecnologia adatte per pulire grandi aree ad un costo di manutenzione estremamente basso.

Grazie al risparmio di acqua e detergente, questa macchina di facile utilizzo, offre prestazioni eccellenti per ore, veloce nella pulizia e nell'asciugatura. Robusta e affidabile è la scelta giusta per chi desidera una pulizia efficace con tempi di fermo macchina ridotti.

Ideale per industrie e imprese di pulizia alle prese con grandi aree al chiuso, come stabilimenti produttivi, magazzini, supermercati, aeroporti, garage e altri centri logistici.

- Funzione SmartFlow™, regola automaticamente il flusso della soluzione in base alla velocità di movimento
- Sistema opzionale Ecoflex™ per risparmiare ancora più acqua e detergente
- Disponibile in 3 diverse versioni: testata da 86 cm o 105 cm a disco o con testata cilindrica da 91 cm
- Pulizia costante su diversi tipi di superfici, dai pavimenti lisci a quelli piastrellati
- Migliori prestazioni di asciugatura della categoria, grazie al doppio motore di aspirazione opzionale
- Struttura affidabile e robusta, dalle dimensioni compatte
- Protezione integrale della testata spazzole e carenatura laterale costituita da solidi sportelli con rulli per ridurre al minimo il rischio di danni alla macchina o alle strutture
- Display OLED visibile persino in condizioni di intensa luminosità circostante e da ogni angolo di visualizzazione
- Per sostituire/cambiare i componenti principali della macchina non sono necessari utensili
- Possibilità di sganciare/agganciare le spazzole a disco automaticamente, tramite apposito pulsante

SmartKey™

Sistema SmartKey™ con due diversi livelli di accesso:



1. Utente (chiave blu): Accesso alle funzionalità base della macchina con ID unico
2. Super user (chiave gialla): Impostazione dei parametri della macchina e/o limitazione del livello utente, se necessaria

SC6000

Attuatori elettrici per abbassare/alzare la testata spazzole e il tergipavimento premendo un pulsante

Sistema SmartKey™ con impostazioni di controllo separate per utente e super utente

Protezione integrale della testata spazzole e carenatura laterale costituita da solidi sportelli con rulli per ridurre al minimo il rischio di danni alla macchina o alle strutture



← Accesso facile al sedile dell'operatore da entrambi i lati; posizione di lavoro ergonomica e pedale collocato in posizione comoda

← Il sistema Ecoflex™ consente di dosare il detergente in base all'esigenza e anche di pulire solo con l'acqua. Super potenza di 60 secondi per aumentare acqua, detergente e pressione spazzola solo quando necessario

← Il pulsante di aggancio/sgancio spazzola ne consente una facile installazione

Specifiche tecniche

Descrizione	Unità	SC6000 860D	SC6000 1050D	SC6000 910C
Codice		56116005	56116004	56116003
Tensione	V	36	36	36
Potenza nominale	W	2500	2700	2700
Livello di pressione sonora	dB(A)	69	69	69
Tasso di produttività teorico/effettivo	m ² /h	7740/5420	9450/6620	8190/5730
Ampiezza di lavaggio	mm	863	1016	914
Serbatoio soluzione/recupero	litri	190/190	190/190	190/190
Diametro spazzola/disco	mm	430	508	180
Velocità spazzole	g/min	250	250	760
Dimensioni vano batterie (lxlxa)	mm	438x559x610	438x559x610	438x559x610
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	1780x990x1580	1780x1170x1580	1780x1170x1580
Peso (solo macchina)	kg	794	816	814
Peso operativo	kg	1070	1070	1075
CARATTERISTICHE:				
Tubo flessibile di scarico comprimibile, con controllo del flusso		•	•	•
Gabbia rifiuti		•	•	•
Caricabatteria integrato		o	o	o
Batteria		o	o	o
Sistema Ecoflex		o	o	o