

SC401

Ottime prestazioni, elevata
manovrabilità





Maniglione ergonomico con pulsante OneTouch™ che attiva tutte le funzioni



Elevate prestazioni di aspirazione supportate da un tergilavaggio curvo e altamente resistente agli urti



Sistema di dosaggio del detergente per ottimizzarne il consumo

Prestazioni di pulizia elevate e costanti per più ore

La lavasciuga Nilfisk SC401 è stata progettata per migliorare la performance e ridurre i costi complessivi di pulizia. Altamente manovrabile e dal design compatto, risulta molto semplice e comoda da utilizzare.

Disponibile sia in versione a batteria che a cavo. La versione a batteria è disponibile anche con trazione per massimizzare la produttività.

Progettata e realizzata con la comprovata tecnologia Nilfisk, la lavasciuga SC401 è dotata di un livello sonoro estremamente basso e consente dunque la pulizia diurna di aree sensibili quali uffici, negozi, alberghi, scuole, ospedali, officine, ecc.

Le prestazioni elevate e costanti sono assicurate da un pista di lavaggio di 43 cm e dal sistema del tergipavimento curvo che consente un'asciugatura ottimale delle superfici. Il motore a spazzola, con controllo della velocità a seconda delle condizioni del pavimento, riduce il consumo di energia e i costi totali di gestione.

- Facile da utilizzare, il pulsante OneTouch™ attiva tutte le funzioni con un semplice clic. Le impostazioni di pulizia possono essere modificate rapidamente grazie ai 3 pulsanti sul cruscotto.
- Il potente motore di aspirazione assicura un perfetto risultato di pulizia e asciugatura
- Il motore a spazzola garantisce consumi ridotti controllando la velocità a seconda delle condizioni del pavimento
- Elevate prestazioni grazie al tergipavimento in plastica leggera con sistema di cinghie elastiche brevettato
- Il sistema Ecoflex dosa acqua e detergente per ottimizzarne il consumo



La tecnologia SilenTech™ di Nilfisk riduce il livello di rumorosità a soli 60 dB (A) in modalità silenziosa

L'affidabilità è la nostra prerogativa anche nel servizio di assistenza tecnica

Le macchine Nilfisk garantiscono prestazioni superiori che diventano eccezionali con una costante attività di manutenzione. Nilfisk offre vari contratti service in grado di soddisfare le diverse esigenze del cliente.

Specifiche Tecniche

Descrizione	Unità	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Codice		9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
Voltaggio	V	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Potenza totale installata	W	500	600	500	600	1000
Livello di rumorosità a 1,5 m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Rendimento teorico/pratico	m²/h	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Pista di pulizia	mm	430	430	430	430	430
Serbatoio soluzione/recupero	litre	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Pressione spazzola	kg	25	25	25	25	30
Spazzola (quantità, tipo)		1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Velocità spazzola	rpm	140	140	140	140	170
Dimensioni vano batteria (lungxlarghxalt)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	-
Dimensioni (lungxlarghxalt)	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Peso operativo	kg	151	166	151	166	144
CARATTERISTICHE:						
Versione a batteria		●	●	●	●	
Versione a cavo						●
Con trazione			●		●	
Pulsante OneTouch™		●	●	●	●	●
Sgancio on/off spazzola		●	●	●	●	
Tecnologia SilenTech™ e modalità silenziosa		●	●	●	●	
Tubo di scarico comprimibile con controllo del flusso		●	●	●	●	●
Porta-rifiut		●	●	●	●	●
Tubo riempimento		●	●	●	●	●
Sistema dosaggio detergente				●	●	